



PRESIÓN MÁXIMA

E60 = 414 BAR (6000 PSI)
E50 = 310 BAR (4500 PSI)

KING™ DE LA SERIE E

EL PULVERIZADOR AIRLESS ELÉCTRICO DE ALTA PRESIÓN
PARA RECUBRIMIENTOS PROTECTORES

El nuevo pulverizador airless eléctrico King funciona con ayuda de una fuente de alimentación eléctrica más fiable, práctica y disponible que corrige la falta de eficiencia asociada a los compresores.

Además, la tecnología eléctrica reduce las pulsaciones y evita la formación de hielo en el motor, lo que facilita enormemente el desarrollo de cada trabajo.

Consumo eléctrico



Ahorro de costes



Certificación ATEX



Confort del usuario



PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

WWW.GRACO.COM/ELECTRIC-KING



Nuevo motor

- Motor modernizado para ofrecer la máxima seguridad al pulverizar en zonas peligrosas.
- Mantenimiento mínimo del motor: únicamente necesita aceite. Aumento del tiempo de actividad, disminución de los contratiempos y reducción de los costes de mantenimiento.

Funcionamiento con electricidad

- Sin costes de mantenimiento de ningún compresor.
- Funciona con una corriente de 240 V/15 A o 110 V/25 A
- Coste total de compra bajo
 - Ahorro de energía

Válvula de seguridad

- Evita sobrepresiones en la línea de pulverización.

Carburo de cavidad cero Válvula de cebado/purga

- Alivia la presión de fluido en la manguera y la pistola de forma rápida y sencilla.

Válvula de retención

- Ayuda a mantener una presión de fluido constante.

Mando de control de presión

- Requisitos de formación mínimos

Interruptor de desconexión integrado

- Diseñado para su uso en atmósferas explosivas

Protección contra pellizcos y cubierta antipolvo para mayor seguridad.

Base Xtreme®

Alojamiento de entrada y conjunto de aspiración

- Reducción de los requisitos de producto y disolvente durante el cebado/limpieza.

